



## PROSTOTA STWORZONA DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

Monitory interaktywne z serii C firmy Newline to proste w obsłudze urządzenia 4K, idealne do biur, szkół i sal konferencyjnych. Dzięki 40 punktom dotykowym, pisaniu jak po papierze i wbudowanym głośnikom, praca staje się łatwa i przyjemna. Wystarczy podłączyć urządzenie przez USB Typu-C, aby od razu zacząć - bez żadnej konfiguracji. Nowa seria C to połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności.



### KOMPUTER OPS

Stwórz rozwiązanie all-in-one dzięki komputerowi OPS z systemem operacyjnym Windows. Wystarczy włączyć monitor, aby od razu rozpocząć pracę, bez potrzeby podłączenia zewnętrznego komputera. OPS oferuje wszystkie funkcje komputera.

### WSZYSTKIE TWOJE APLIKACJE I PLIKI, GOTOWE OD RAZU!

Wystarczy podłączyć jeden przewód USB-C, aby natychmiast mieć dźwięk, wideo, zasilanie, dane i dotyk. Niezależnie od systemu operacyjnego.



USB-C  
65 W



Szeroka  
kompatybilność



Rozdzielczość  
4K



Maksymalny  
kąt widzenia



Wysokiej  
jakości dźwięk



Mnogość  
połączeń

65"

75"

86"

**MODEL**

Seria C 65"	TT-6523C
Seria C 75"	TT-7523C
Seria C 86"	TT-8623C

**PANEL**

Podświetlenie	Direct LED (Wide Color Gamut + Anti Blue Light)
Powierzchnia	Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Szyba antybakteryjna
Technologia Bonding	Certyfikowany Zero Bonding
Obszar wyświetlania	65": 1429 x 804 mm 75": 1651 x 929 mm 86": 1896 x 1066 mm

Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K)
---------------	------------------

Jasność	65": 450 cd/m <sup>2</sup> 75": 450 cd/m <sup>2</sup> 86": 450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	178°
Żywotność panelu	≥ 50 000 hours
Przejrzystość	> 88%
Zamglenie	2 % ~ 5 %
Twardość	7 MoHs, Pencil 9H

**POWER CONSUMPTION**

Standard Mode <sup>*</sup>	65": 91 W 75": 116 W 86": 146 W
Standby mode <sup>*</sup>	<0,5 W

**DOTYK**

Technologia dotyku	Stellar Touch Technology
Punkty	40 Windows 20 Android/MAC/Linux
Narzędzia pisarskie	Pisak, palec, pięść
Liczba rysików	2
Dokładność	±1 mm

**GŁOŚNIKI**

Pozycja głośników	Przód
Impedancja głośników	6 Ω
Maksymalna moc wyjściowa	15 W x 2

**PORTY PRZÓD**

USB Typ-C (Zasilanie 65 W)	1
HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	1
USB 2.0 Typ-B (Dotyk)	1
USB 3.0 Typ-A (Dynamiczne)	2
Wejście mikrofonu (Jack 3,5 mm)	1

**PORTY WEJŚCIA / WYJŚCIA TYŁ**

HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	2
USB 2.0 Typ-B (Dotyk)	1
USB Typ-A 2.0 (Dynamiczne)	2
USB Typ-A 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out (Jack 3,5 mm)	1
VGA In	1
USB Type-C (Camera Slot)	1

**WYMIARY / WAGA**

Wymiary zewnętrzne (bez uchwytu ściennego)	65": 1513 x 923 x 110 mm
	75": 1735 x 1048 x 111 mm
	86": 1981 x 1186 x 111 mm
Waga netto	65": 38,5 Kg
	75": 50 Kg
	86": 74 Kg
VESÁ	65": 600 x 400 mm
	75": 800 x 400 mm
	86": 800 x 400 mm

PRODUCENT

**newline**[www.newline-interactive.com/pl](http://www.newline-interactive.com/pl)

DYSTRYBUTOR

[www.agraf-it.pl](http://www.agraf-it.pl)

Agraf Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź

tel. +48 (42) 25 03 185

e-mail: [info@agraf.com.pl](mailto:info@agraf.com.pl)