

## ST4302S

### Specyfikacje

Panel Przekątna ekranu (cale) 43"

Kontrast (Typowy) 1200:1

Przestrzeń barw (×% NTSC) 72%

Orientacja Poziom / Pion

Czas pracy (godzin/dzień) 18 hours/7 days

Obszar aktywny (W × H) 941.2mm x 529.4mm

Rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli

Jasność (Typowa) 400 nitów

Podświetlenie Direct LED

Platforma System operacyjny Android 8.0

Głośniki Wbudowane głośniki 2 x 10 W

Złącza

Wejścia wideo HDMI×2/DVI/VGA

Wejście RJ45 Tak

USB (Typ A) x2 (2.0)

RS232 Wejście/Wyjście Tak

IR Wejście/Wyjście Tak

Parametry mechaniczne Waga (bez / z opakowaniem) (kg) 10.7 / 14.3 kg

Wymiary (Szer. × Wys. × Głęb.) (mm) 973.0 x 561.2 x 63.5 mm

Szerokość ramki (górną/dół/lewo/prawo) (mm) 13.9/13.9/13.9/13.9 mm

Montaż ścienny (VESA) (mm) 200 x 200 (4 holes); 4-M6 x 15L

Środowisko pracy Temperatura pracy (°C) 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania -20°C do 60°C

DMS Chmura + Lokalnie

X-Sign Tak

Języki Menu OSD / Szybkiego uruchomienia / Instrukcji

EN/EF/GM/DT/PL/RS/CZ/DN/SW/IT/RM/FN/NG/GK/HG/SP/EP/TC/CN/AB/JP/TH/PS/VT  
/KR/TK/ID (27 języków)

Akcesoria Pilot zdalnego sterowania Tak

Kabel zasilający (zależny od regionu) Tak

Instrukcja szybkiego uruchomienia Tak

Instrukcja użytkownika (plik elektroniczny) Tak

Kabel HDMI Tak

Zasilanie Napięcie 100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz

Moc (typowo/czuwanie) 110W / <0.5W